



LED 超薄型 表示板

監視カメラ用

異常をスピーディーに

警告

する

LED表示システム

らくらく
見える化
— シリーズ —



突如現れる光に

驚く

2

LED表示器が

警告

なんた

1

カメラが

感知

3

不審者は

退散

防犯カメラをつけているだけで安全だと思いませんか？
不審者が侵入してから、警備会社が出動していたのでは、すでに犯行済み。あとの祭です。
これが「監視カメラ用LED表示システム」だったらどうでしょう？
侵入者が近寄ってきた時点で、感知し「何か御用ですか？」「通報します」などの警告を發します。
の警告を發します。侵入者は驚き、何も出来ずに退散、不審者撃退成功です。
何かが起こってからではなく、起こる前に未然に犯罪を防ぐことができる。それが「監視カメラ用LED表示システム」です。

監視カメラ
×
LED表示器
連携

未然に

不審者が侵入してから
警備会社が出動では遅い!

犯罪を防ぐ!

光とメッセージで 静かな衝撃!

近所迷惑にならない



薄型軽量

厚さ5mm

防水加工



その他の活用方法

感知システムが 顔・距離・温度・時間
音・臭い・光・重量など

現場の状況を
リアルタイムに認識し

伝達

LED表示器が

危険情報を知らせる
的確な指示を与える

警告・指示

車が通り

まずご注意ください

こんな場面で役立ちます

高所作業

中 頭上注意!



扉の後ろ

に人がいます

気温上昇

熱中症対策強化!

異物混入

コンベアSTOP

在庫が少

なくなりました

製品構成のご紹介



LED表示器
サイズは2種類あります

- サイズ : W 500 mm × D 220 mm × H 5 mm
- 電源 : USBケーブル (ケーブル : 約 3m)
- 消費電力 : 最大 6.5W (定格)
- 材質 : ABS樹脂 他
- 通信方法 : Bluetooth
- 製品重量 : 900g
- 耐荷重量 : 300 kg / m²



LEDマット
専用連携モジュール

- 通信インターフェース IEEE802.3u(100BASE-TX)
- 有線 LAN : RJ-45 x1 : IEEE802.3i(10BASE-T)
- 無線 LAN : IEEE802.11 b/g/n
- Bluetooth : Bluetooth®V4.1 BLE 対応
- 電源 : DC5V
- サイズ : W 85 mm × D 56 mm × H 17 mm
- 質量 : 45g
- 動作温度 : 0 ~ 70℃